

Technické parametry Technical parameters			Elektra 43
Záruční doba / Warranty period (years)			10
Ošetření povrchu / Surface protection			Polyuretan PUR EL
Třída použití / Usability class	CZ-EN 649+CZ-EN 685		34/43
Ohnivzdornost / Reaction on fire	CZ-EN 13501-1		Bfl-s1
Vodivost / Electrical properties	CZ-EN 14041		elektrostaticky vodivá, antistatická
Elektrický odpor / Electrical resistance	CZ-EN 1081		$\leq 10^6 \Omega$
Elektrostatické napětí / Electrostatic voltage	CZ-EN 1815		$\leq 2kV$
Protiskluzové vlastnosti / Slip resistance	CZ-EN 14041		Třída DS
Celková tloušťka / Total thickness	CZ-EN 428	mm	2,0
Tloušťka užité vrstvy / Thickness of wear layer	CZ-EN 429	mm	2,0
Váha / Weight	CZ-EN 430	kg/m ²	
Šířka role / Roll width	CZ-EN 426	m	2
Délka role / Roll length	CZ-EN 426	m	20
Oděruvzdornost / Wear resistance	CZ-EN 660-1	-	Třída P
Trvalá deformace / Residual indentation	CZ-EN 433	mm	$\leq 0,1$
Stálost při působení tepla / Dimensional stability after exposure to heat	CZ-EN 434	%	$\leq 0,4$
Tepelná stálost / Curling after exposure to heat	CZ-EN 434	mm	≤ 8
Světlostálost / Light resistance	CZ-ISO 105-B02	-	≥ 6
Elastičnost / Flexibility	CZ-EN 435	-	Vysoká
Chemická odolnost / Chemical resistance	CZ-EN 423	-	Vysoká
Odolnost proti působení mikroorganismů / Resistance to microorganisms	CZ-EN ISO 846	-	Ano
Odolnost na kolečkové židle / Resistance of impact of wheeled chair	CZ-EN 425	-	Vysoká
Možnost použití v místnostech s podlahovým vytápěním / Possibility to install in rooms			Ano