ASEA INVESTMENT | Flooring Systems
Est. 1994

KATALOG

Kolekce podlahovin pro výrobce obytných modulů a sestav

Výběr podlahovin, které dodáváme výrobcům obytných modulů a modulových sestav. Kromě nich dodáváme i všechny ostatní podlahoviny, a to v režimu kompletní obsluhy klienta.



01 **Standard Plus 1,5 mm – barva 189** 2
Individuální odstín pro výrobce modulů

02 **Homogenní vinylové podlahoviny** 3
Standard Plus – Tarkett

03 **Heterogenní vinylové podlahoviny** 7
Durable – LX Hausys

04 **Přírodní linoleum** 10
Veneto xf² – Tarkett

05 **Bezpečnostní podlahoviny** 12
Safetred Spectrum · Veneto Sicuro xf² R10 – Tarkett

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Šubertova 1226/4, 702 00 Ostrava
+420 603 476 587 · och@aseainvestment.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI
ASEA INVESTMENT spol. s r. o.
Janáčkova 1813/6, 702 00 Ostrava

01 Standard Plus 1,5 mm – barva 189

Individuální odstín pro výrobce modulů

Barva 189

Individuální odstín vyráběný pro výrobce obytných modulů.



189
Standard Plus 1,5 mm

Zobrazení dekorů je orientační. Pro závazný výběr použijte fyzický vzorek.

Technické parametry jsou shodné se Standard Plus 1,5 mm – viz oddíl 02, strana 3.

02 Homogenní vinylové podlahoviny

Standard Plus – Tarkett

Standard Plus 1,5 mm

Homogenní vinylová podlahovina v roli 2 × 25 m, celková tloušťka 1,5 mm, reakce na oheň Bfl-s1.

DEKORY (7)



0495
Beige Grey



0498
Grey



0494
Light Beige Grey

0919
Light Blue



0497
Light Grey



0492
Medium Blue

0912
Sand Light

Zobrazení dekorů je orientační. Pro závazný výběr použijte fyzický vzorek.

TECHNICKÉ PARAMETRY – STANDARD PLUS 1,5 MM

PARAMETR	NORMA	HODNOTA
KLASIFIKACE		
Typ výrobku	ISO 10581	Homogenní vinylové podlahové krytiny
Obsah pojiva	ISO 10581	Typ II
Komerční použití	ISO 10874	32 střední zátěž
Průmyslové použití	ISO 10874	41 mírná zátěž
CHARAKTERISTIKA		
Celková tloušťka	ISO 24346	1,50 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	1,50 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	2400 g/m²
VLASTNOSTI DLE CE ZNAČENÍ		
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0019-0045-DoP-2013-07
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Reakce na oheň	EN ISO 11925-2	Splňuje
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Tepelný odpor	EN 12667	~0,010 m²·K/W
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
TECHNICKÉ VLASTNOSTI		
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm (nejlepší naměřená hodnota 0,04 mm)
Protiskluznost	EN 16165 Annex B (dříve DIN 51130)	R9
Protiskluznost	EN 16165 Annex C	Nízké riziko uklouznutí
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Vhodné
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 6

PARAMETR	NORMA	HODNOTA
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,40 % (průměrná naměřená hodnota)
Chemická odolnost	ISO 26987	Dobrá odolnost
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846 Part C	Nepodporuje růst
Podlahové topení		Ano (max. 27 °C)
Průměrná hodnota pevnosti svaru	EN 684	≥ 240 N/50 mm
Pevnost svaru	EN 684	≥ 180 N/50 mm
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m^3)

ROZMĚRY A VZORY	
Role	2 × 25 m
Počet dostupných dekorů	7

Standard Plus 2,0 mm

Homogenní vinylová podlahovina v roli 2 × 23 m, celková tloušťka 2 mm, povrchová úprava PUR, reakce na oheň Bfl-s1.

DEKORY (30)



0495
Beige Grey



0500
Black



0496
Brown Grey



0482
Dark Beige



0493
Dark Blue



0921
Dark Green



0499
Dark Stone Grey



0916
Gold



0498
Grey



0479
Light Beige



0494
Light Beige Grey

0919
Light Blue



0497
Light Grey



0910
Light Warm Grey



0483
Light Yellow Beige



0922
Lime



0492
Medium Blue



0911
Medium Warm Grey



0917
Orange



0923
Pale Green



0918
Purple



0488
Red



0920
Royal Blue

0913
Sand



0915
Sand Dark

0912
Sand Light



0914
Sand Medium



0484
Sandstone



0924
Stone Grey



0485
Yellow

Zobrazení dekorů je orientační. Pro závazný výběr použijte fyzický vzorek.

TECHNICKÉ PARAMETRY – STANDARD PLUS 2,0 MM

PARAMETR	NORMA	HODNOTA
KLASIFIKACE		
Typ výrobku	ISO 10581	Homogenní vinylové podlahové krytiny
Obsah pojiva	ISO 10581	Typ II
Komerční použití	ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž
Průmyslové použití	ISO 10874	43 vysoká zátěž
CHARAKTERISTIKA		
Povrchová úprava		PUR

PARAMETR	NORMA	HODNOTA
Celková tloušťka	ISO 24346	2 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	2 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	3300 g/m²
VLASTNOSTI DLE CE ZNAČENÍ		
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0019-0025-DoP-2013-07
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Reakce na oheň	EN ISO 11925-2	Splňuje
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Tepelný odpor	EN 12667	~0,010 m²·K/W
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
TECHNICKÉ VLASTNOSTI		
Vybavení pro námořní dopravu	IMO 2010 FTP Code part 2 and 5	Schválen
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm (nejlepší naměřená hodnota 0,04 mm)
Protiskluznost	EN 16165 Annex B (dříve DIN 51130)	R9
Protiskluznost	EN 16165 Annex C	Nízké riziko uklouznutí
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 8 mm pro role
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Vhodné
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 6
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,40 % pro role (průměrná naměřená hodnota)
Chemická odolnost	ISO 26987	Dobrá odolnost
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846 Part C	Nepodporuje růst
Podlahové topení		Ano (max. 27 °C)
Průměrná hodnota pevnosti svaru	EN 684	≥ 400 N/50 mm
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emise formaldehydu		E1
ROZMĚRY A VZORY		
Role		2 × 23 m
Počet dostupných dekorů		30

03 Heterogenní vinylové podlahoviny

Durable – LX Hausys

Heterogenní válcovaná podlahovina s UV PUR ochranou, určená pro maximální zatížení. Čtyři dekorové řady se shodnými technickými parametry.

Durable Grand

DEKORY (12)



0013
Durable Grand




0005
Durable Grand



0006
Durable Grand



0008
Durable Grand



0007
Durable Grand



0011
Durable Grand




0001
Durable Grand



0002
Durable Grand



0003
Durable Grand



0016
Durable Grand



0009
Durable Grand



0023
Durable Grand

Durable Marmo

DEKORY (12)



3466
Durable Marmo



3467
Durable Marmo




3468
Durable Marmo



3462
Durable Marmo



346E
Durable Marmo



346B
Durable Marmo



346D
Durable Marmo



346F
Durable Marmo



3463
Durable Marmo



3464
Durable Marmo




3465
Durable Marmo



3461
Durable Marmo

Durable Rock

DEKORY (12)




9991
Durable Rock



9992
Durable Rock



9993
Durable Rock




999G
Durable Rock



999B
Durable Rock




999I
Durable Rock



999A
Durable Rock



9995
Durable Rock



999E
Durable Rock



125C
Durable Rock



125D
Durable Rock



125E
Durable Rock

Durable Wood & Concrete

DEKORY (12)



3475
Durable Wood



1802
Durable Wood



8086
Durable Wood



8083
Durable Wood



8085
Durable Wood



1801
Durable Wood



1828
Durable Wood



3472
Durable Wood



1827
Durable Wood



3164
Durable Concrete



3166
Durable Concrete



3168
Durable Concrete

Zobrazení dekorů je orientační. Pro závazný výběr použijte fyzický vzorek.

TECHNICKÉ PARAMETRY – DURABLE (VŠECHNY ŘADY)

PARAMETR	NORMA	HODNOTA
Typ krytiny	ČSN EN ISO 10582	Heterogenní vinylová
Formát		Role
Celková tloušťka		2 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy		0,7 mm
Celková hmotnost		2800 g/m²
Ochrana povrchu		UV PUR
Druh ochrany povrchu		UV easy clean
Šířka role		200 cm
Balení role		40 m²
Provedení spojů		Svaření šňůrou

PARAMETR	NORMA	HODNOTA
VLASTNOSTI DLE NOREM		
Klasifikace zatížení	ČSN EN 685	34/43
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	Bfl-s1
Třída oděru	ČSN EN 660-2	Třída T
Trvalá deformace	ČSN EN 433	≤ 0,05 mm
Rozměrová stálost	ČSN EN 434	< 0,10 %
Elektrický náboj	ČSN EN 1815	≤ 2,0 kV
Chemická odolnost	ČSN EN 423	Velmi vysoká
Zatížení kolečkovou židlí	ČSN EN 425	Odolná
Barevná stálost	ČSN EN ISO 105-B02	> 6
Kročejový útlum	EN 140-8	5 dB
Odolnost proti houbám a bakteriím	ČSN EN ISO 846	Odolná
Protiskluznost	ČSN EN 16165	R 10
Komerční záruka		15 let

04 Přírodní linoleum

Veneto xf² – Tarkett

Veneto xf² 2,5 mm

Jednovrstvé přírodní linoleum s povrchovou úpravou xf², celková tloušťka 2,5 mm, role šíře 2 m.

DEKORY (41)



400
100% Linen



695
Absinthe



672
Aluminium



636
Amber



754
Apple Green



911
Burlap



616
Camel



645
Carmine



686
Concrete



634
Copper



679
Cork



612
Corn



740
Crimson




711
Ecru



619
Eggshell



703
Fog



906
Graphite



793
Grey



663
Horizon



601
Ivory



757
Khaki



670
Lavender



768
Midnight



688
Navy



665
Ocean



604
Pebble



761
Periwinkle



685
Pewter



684
Platinum



945
Raspberry



625
Silk



611
Sisal



674
Slate



608
Smoke



673
Steel



692
Stone



702
Storm



628
Sunflower



714
Taupe Dark



641
Terracotta

671
Zinc

Zobrazení dekorů je orientační. Pro závazný výběr použijte fyzický vzorek.

TECHNICKÉ PARAMETRY – VENETO XF² 2,5 MM

PARAMETR	NORMA	HODNOTA
KLASIFIKACE		
Typ výrobku	ISO 24011	Jednovrstvé přírodní linoleum
Bytové použití	EN ISO 10874	23 vysoká zátěž
Komerční použití	EN ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž
Průmyslové použití	EN ISO 10874	43 vysoká zátěž
CHARAKTERISTIKA		
Povrchová úprava		xf²
Celková tloušťka	ISO 24346	2,50 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	2900 g/m²
Ohebnost	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ⌀ (průměrná naměřená hodnota 17,5 mm ⌀)
Profesionální záruka		12 let
VLASTNOSTI DLE CE ZNAČENÍ		
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0200-0001-DoP-2026-01
Reakce na oheň – lepeno na nehořlavý podklad	EN 13501-1	Cfl-s1
Protiskluznost	DIN 51130	R9
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	0,17 W/m·K
TECHNICKÉ VLASTNOSTI		
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm (průměrná naměřená hodnota 0,08 mm)
Kročejový útlum ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Třída kročejového hluku	NF S31-074	Třída C (≤ 85 dB)
Židle s pojezdovými kolečky	EN ISO 4918	Vhodné pro kolečka typu W (EN 12529)
Chemická odolnost	ISO 26987	Odolné vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům, běžným rozpouštědlům a louhům
Podlahové topení		Ano (max. 27 °C)
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 6
Antibakteriální aktivita	ISO 22196	Přirozeně antibakteriální (E. coli, MRSA)
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
ROZMĚRY A VZORY		
Role		2 m × max. 30 m
Počet dostupných dekorů		41

05 Bezpečnostní podlahoviny

Safetred Spectrum · Veneto Sicuro xf² R10 – Tarkett

Safetred Spectrum

Bezpečnostní vinylová podlahovina se vsypem, protiskluznost R10, celková tloušťka 2 mm, role 2 × 20 m.


DEKORY (12)



Battleship
Safetred Spectrum




Clay
Safetred Spectrum



Forest Green
Safetred Spectrum



Ice Blue
Safetred Spectrum



Khaki
Safetred Spectrum




Ochre
Safetred Spectrum



Onyx
Safetred Spectrum




Sapphire
Safetred Spectrum



Shale
Safetred Spectrum



Silver
Safetred Spectrum



Terracotta
Safetred Spectrum



Turquoise
Safetred Spectrum

Zobrazení dekorů je orientační. Pro závazný výběr použijte fyzický vzorek.

TECHNICKÉ PARAMETRY – SAFETRED SPECTRUM

PARAMETR	NORMA	HODNOTA
KLASIFIKACE		
Typ výrobku	EN 13845	Bezpečnostní vinylové podlahové krytiny se vsypem
Komerční použití	ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž
Průmyslové použití	ISO 10874	43 vysoká zátěž
CHARAKTERISTIKA		
Povrchová úprava		Tektanium®
Celková tloušťka	ISO 24346	2 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	3350 g/m²
Profesionální záruka		12 let
Metoda pokládky		Lepení
VLASTNOSTI DLE CE ZNAČENÍ		
Prohlášení o vlastnostech		0120-118-DoP-2025-07
Reakce na oheň na podkladu CETRIS	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakce na oheň na OSB desce	EN 13501-1	Bfl-s1
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Tepelný odpor	ISO 10456	0,02 m²·K/W
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)

PARAMETR	NORMA	HODNOTA
TECHNICKÉ VLASTNOSTI		
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Klasifikace skluzu	EN 13845 Annex C	ESf
Protiskluznost	EN 16165 Annex B	R10
Kyvadlová zkouška (Pendulum)	EN 16165 Annex C	≥ 36
Hrubost povrchu Rz	EN 16165 Annex C	≥ 20 µm
Průměrná hodnota pevnosti svaru	EN 684	≥ 400 N/50 mm
Nohy nábytku	ISO 16581	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Bez poškození
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 7
Kročejový útlum ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB
Podlahové topení	BS 8203	Ano (max. 27 °C)
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Vodotěsnost	EN 13553:2017	V souladu s předpisy
Odolnost proti opotřebení	EN 13845 Annex D	≤ 10 % ztráty hmoty po 50 000 cyklech
Chemická odolnost	ISO 26987	Dobrá odolnost
Ohebnost	EN ISO 24344	Splňuje
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Gold (≤ 100 µg/m^3)
ROZMĚRY A VZORY		
Role		2 × 20 m
Počet dostupných dekorů		12

Veneto Sicuro xf² R10

Protiskluzné přírodní linoleum s povrchovou úpravou xf², protiskluznost R10, celková tloušťka 2,5 mm. Stejné dekory jako Veneto xf².

DEKORY (41)


400
100% Linen


695
Absinthe


672
Aluminium


636
Amber


754
Apple Green


911
Burlap


616
Camel


645
Carmine


686
Concrete


634
Copper


679
Cork


612
Corn


740
Crimson


711
Ecru


619
Eggshell


703
Fog


906
Graphite


793
Grey


663
Horizon


601
Ivory


757
Khaki


670
Lavender


768
Midnight


688
Navy


665
Ocean


604
Pebble


761
Periwinkle


685
Pewter


684
Platinum


945
Raspberry


625
Silk


611
Sisal


674
Slate


608
Smoke


673
Steel


692
Stone


702
Storm


628
Sunflower


714
Taupe Dark


641
Terracotta

671
Zinc

Zobrazení dekorů je orientační. Pro závazný výběr použijte fyzický vzorek.

TECHNICKÉ PARAMETRY – VENETO SICURO XF² R10

PARAMETR	NORMA	HODNOTA
KLASIFIKACE		
Typ výrobku	ISO 24011	Jednovrstvé přírodní linoleum

PARAMETR	NORMA	HODNOTA
Bytové použití	EN ISO 10874	23 vysoká zátěž
Komerční použití	EN ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž
Průmyslové použití	EN ISO 10874	43 vysoká zátěž
CHARAKTERISTIKA		
Povrchová úprava		xf²
Celková tloušťka	ISO 24346	2,50 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	2900 g/m²
Ohebnost	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ⌀ (průměrná naměřená hodnota 25 mm ⌀)
Profesionální záruka		12 let
VLASTNOSTI DLE CE ZNAČENÍ		
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0200 0001 DoP 2013 07
Reakce na oheň – lepeno na nehořlavý podklad	EN 13501-1	Cfl-s1
Protiskluznost	DIN 51130	R10
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	0,17 W/m·K
TECHNICKÉ VLASTNOSTI		
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm (průměrná naměřená hodnota 0,08 mm)
Kročejový útlum ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Třída kročejového hluku	NF S31-074	Třída C (≤ 85 dB)
Židle s pojezdovými kolečky	EN ISO 4918	Vhodné pro kolečka typu W (EN 12529)
Chemická odolnost	ISO 26987	Odolné vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům, běžným rozpouštědlům a louhům
Podlahové topení		Ano (max. 27 °C)
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 6
Antibakteriální aktivita	ISO 22196	Přirozeně antibakteriální (E. coli, MRSA)
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m³)
ROZMĚRY A VZORY		
Role		2 m × max. 30 m
Počet dostupných dekorů		41

Nabídka pro vaši výrobu

Připravíme vám individuální nabídku. Kromě uvedených kolekcí dodáváme i všechny ostatní podlahoviny v režimu kompletní obsluhy klienta.

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Šubertova 1226/4, 702 00 Ostrava
+420 603 476 587
och@aseainvestment.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

ASEA INVESTMENT spol. s r. o.
Janáčkova 1813/6, 702 00 Ostrava
IČO: 60319453 · DIČ: CZ60319453
aseainvestment@iol.cz