STANDARD PLUS (1.5 mm)

Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Typ výrobku	ISO 10581	Homogenní PVC podlahové krytiny
Obsah pojiva	ISO 10581	Typ II
Komerční použití	ISO 10874	32 střední zátěž
Průmyslové použití	ISO 10874	41 mírná zátěž
Charakteristika	**Norma**	**Tarkett hodnoty**
Celková tloušťka	ISO 24346	1,50 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	1,50 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	2400 g/m²
Vlastnosti dle CE značení	**Norma**	**Tarkett hodnoty**
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0019-0045-DoP-2013-07
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Reakce na oheň	EN ISO 11925-2	Splňuje
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Tepelný odpor	EN 12667	~0,010 m²•K/W
Protiskluznost (EN 13893)	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Technické vlastnosti	**Norma**	**Tarkett hodnoty**
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Nejlepší naměřená hodnota : 0,04 mm
Protiskluznost	EN 16165 Annex B (formerly DIN 51130)	R9
Protiskluznost (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976-2; Pendulum Test Slider 96)	Nízké riziko uklouznutí
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Vhodné
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 6
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.40 %
Chemická odolnost	ISO 26987	dobrá odolnost
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846 Part C	Nepodporuje růst
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)
Průměrná hodnota pevnosti svaru	EN 684	≥ 240 N/50mm
Pevnost svaru	EN 684	≥ 180 N/50mm
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	**Norma**	**Tarkett hodnoty**
Recyklovatelné		Ano - odřezky a použité produkty prostřednictvím programu ReStart® (ISO 14021)
Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		5,71 kg CO_2e /m²
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m³)
Rozměry a vzory		
Role		Role 2 x 25 m
Počet dostupných dekorů		7





Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (04/05/2026). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu https://www.tarkett.cz. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.

Tarkett