VENETO SICURO xf²™ R10

Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Typ výrobku	ISO 24011	Jednovrstvé přírodní linoleum
Bytové použití	EN ISO 10874	23 vysoká zátěž
Komerční použití	EN ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž
Průmyslové použití	EN ISO 10874	43 vysoká zátěž
Charakteristika	**Norma**	**Tarkett hodnoty**
Povrchová úprava		xf²™
Celková tloušťka	ISO 24346	2,50 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	2900 g/m²
Ohebnost	ISO 24344 Method A	≤ 30 mm ⌀ Průměrná naměřená hodnota : 25 mm ⌀
Profesionální záruka		12 let
Vlastnosti dle CE značení	**Norma**	**Tarkett hodnoty**
CE značení	EN 14041	EN 14041
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0200 0001 DoP 2013 07
Reakce na oheň - lepeno na nehořlavý podklad	EN 13501-1	Cfl-s1
Protiskluznost	DIN 51130	R10
Protiskluznost (EN 13893)	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Tepelná vodivost (W/m K)	EN ISO 10456	0.17
Technické vlastnosti	**Norma**	**Tarkett hodnoty**
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm Průměrná naměřená hodnota : 0,08 mm
Kročejový útlum - ΔLw	EN ISO 10140-3 / 717-2	6 dB
Třída kročejového hluku	NF S31-074	Třída C (≤ 85 dB)
Židle s pojezdovými kolečky	EN ISO 4918	Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W (Norm EN 12529)
Chemická odolnost	ISO 26987	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům, běžným rozpouštědlům a louhům.
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 6
Stanovení antibakteriální aktivity	ISO 22196	Přirozeně antibakteriální (směs bakterií - Ecoli a MRSA)
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	**Norma**	**Tarkett hodnoty**
Recyklovatelné		Ano - odřezky a použité produkty prostřednictvím programu ReStart® (ISO 14021)
Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		-1,70 kg CO_2e /m²
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		-1,92 kg CO_2e /m²
Celkový recyklovaný obsah		36 %
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
RTS emisní třída		M1
Rozměry a vzory		
Role		Role 2 x ≤30m
Počet dostupných dekorů		41

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001 · ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM ISO 37001 · OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS ISO 45001 · ENERGY MANAGEMENT SYSTEM ISO 50001 · QUALITY SYSTEM ISO 9001 · SOCIAL ACCOUNTABILITY SA 8000 · xf² A SURFACE REVOLUTION · 12 year GUARANTEE COMMERCIAL USE · RECYCLABLE OFFCUTS & POST-USE · PHTHALATE FREE · 36% RECYCLED CONTENT · 94% NATURAL INGREDIENTS · 76% RENEWABLE CONTENT · 76% BIO-SOURCED CONTENT · VOC ≤10µg/m³ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY · MADE IN ITALY · Potential contribution to GREEN BUILDING CERTIFICATIONS · UL CERTIFIED ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION · MHS BY EPEA MATERIAL . HEALTH . STATEMENT · Declare. · cradle to cradle CERTIFIED SILVER · 76% biobased DIC-00017 · carbon biobased · DIN Certco · USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT · BLUE ANGEL · floor score · A+

Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (19/02/2026). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu https://www.tarkett.cz. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.

Tarkett