LX Hausys

DURABLE

MARMO

Heterogenní válcovaná podlahovina s UV PUR ochranou, určená pro maximální zatížení

15 YEARS COMMERCIAL WARRANTY

HEAVY TRAFFIC RESISTANCE

UV PUR easy clean



3466
Durable Marmo



3467
Durable Marmo




3468
Durable Marmo



3462
Durable Marmo



346E
Durable Marmo



346B
Durable Marmo



346D
Durable Marmo



346F
Durable Marmo



3463
Durable Marmo



3464
Durable Marmo



3465
Durable Marmo



3461
Durable Marmo

Zobrazení dekorů je orientační, barevnost závisí na tisku a monitoru. Pro závazný výběr použijte fyzický vzorek. Kompletní technické parametry na straně 2.

DURABLE MARMO

Heterogenní válcovaná podlahovina s UV PUR ochranou, určená pro maximální zatížení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Norma	DURABLE MARMO
Typ krytiny	ČSN EN ISO 10582	**Heterogenní PVC**
Formát		**Role**
Celková tloušťka		**2 mm**
Tloušťka nášlapné vrstvy		**0,7 mm**
Celková hmotnost		**2800 g/m²**
Ochrana povrchu		**UV PUR**
Druh ochrany povrchu		**UV easy clean**
Šířka role		**200 cm**
Balení role		**40 m²**
Provedení spojů		**Svaření šňůrou**
Vlastnosti dle norem		
Klasifikace zatížení	ČSN EN 685	**34/43**
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	**Bfl-s1**
Třída oděru	ČSN EN 660-2	**Třída T**
Trvalá deformace	ČSN EN 433	**≤ 0,05 mm**
Rozměrová stálost	ČSN EN 434	**< 0,10 %**
Elektrický náboj	ČSN EN 1815	**≤ 2,0 kV**
Chemická odolnost	ČSN EN 423	**Velmi vysoká**
Zatížení kolečkovou židlí	ČSN EN 425	**Odolná**
Barevná stálost	ČSN EN ISO 105-B02	**> 6**
Kročejový útlum	EN 140-8	**5 dB**
Odolnost proti houbám a bakteriím	ČSN EN ISO 846	**Odolná**
Protiskluznost	ČSN EN 16165	**R 10**
Komerční záruka		**15 let**