LX Hausys

DURABLE


ROCK

Heterogenní válcovaná podlahovina s UV PUR ochranou, určená pro maximální zatížení

15 YEARS COMMERCIAL WARRANTY

HEAVY TRAFFIC RESISTANCE

UV PUR easy clean




9991
Durable Rock



9992
Durable Rock



9993
Durable Rock




999G
Durable Rock



999B
Durable Rock




999I
Durable Rock



999A
Durable Rock



9995
Durable Rock




999E
Durable Rock



125C
Durable Rock



125D
Durable Rock



125E
Durable Rock

Zobrazení dekorů je orientační, barevnost závisí na tisku a monitoru. Pro závazný výběr použijte fyzický vzorek. Kompletní technické parametry na straně 2.

DURABLE ROCK

Heterogenní válcovaná podlahovina s UV PUR ochranou, určená pro maximální zatížení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Norma	DURABLE ROCK
Typ krytiny	ČSN EN ISO 10582	**Heterogenní PVC**
Formát		**Role**
Celková tloušťka		**2 mm**
Tloušťka nášlapné vrstvy		**0,7 mm**
Celková hmotnost		**2800 g/m²**
Ochrana povrchu		**UV PUR**
Druh ochrany povrchu		**UV easy clean**
Šířka role		**200 cm**
Balení role		**40 m²**
Provedení spojů		**Svaření šňůrou**
Vlastnosti dle norem		
Klasifikace zatížení	ČSN EN 685	**34/43**
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	**Bfl-s1**
Třída oděru	ČSN EN 660-2	**Třída T**
Trvalá deformace	ČSN EN 433	**≤ 0,05 mm**
Rozměrová stálost	ČSN EN 434	**< 0,10 %**
Elektrický náboj	ČSN EN 1815	**≤ 2,0 kV**
Chemická odolnost	ČSN EN 423	**Velmi vysoká**
Zatížení kolečkovou židlí	ČSN EN 425	**Odolná**
Barevná stálost	ČSN EN ISO 105-B02	**> 6**
Kročejový útlum	EN 140-8	**5 dB**
Odolnost proti houbám a bakteriím	ČSN EN ISO 846	**Odolná**
Protiskluznost	ČSN EN 16165	**R 10**
Komerční záruka		**15 let**