LX Hausys

DURABLE

WOOD CONCRETE

Heterogenní válcovaná podlahovina s UV PUR ochranou, určená pro maximální zatížení

15 YEARS COMMERCIAL WARRANTY

HEAVY TRAFFIC RESISTANCE

UV PUR easy clean



3475
Durable Wood



1802
Durable Wood



8086
Durable Wood



8083
Durable Wood



8085
Durable Wood



1801
Durable Wood



1828
Durable Wood



3472
Durable Wood




1827
Durable Wood



3164
Durable Concrete



3166
Durable Concrete



3168
Durable Concrete

Zobrazení dekorů je orientační, barevnost závisí na tisku a monitoru. Pro závazný výběr použijte fyzický vzorek. Kompletní technické parametry na straně 2.

DURABLE WOOD CONCRETE

Heterogenní válcovaná podlahovina s UV PUR ochranou, určená pro maximální zatížení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Norma	DURABLE WOOD CONCRETE
Typ krytiny	ČSN EN ISO 10582	**Heterogenní PVC**
Formát		**Role**
Celková tloušťka		**2 mm**
Tloušťka nášlapné vrstvy		**0,7 mm**
Celková hmotnost		**2800 g/m²**
Ochrana povrchu		**UV PUR**
Druh ochrany povrchu		**UV easy clean**
Šířka role		**200 cm**
Balení role		**40 m²**
Provedení spojů		**Svaření šňůrou**
Vlastnosti dle norem		
Klasifikace zatížení	ČSN EN 685	**34/43**
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	**Bfl-s1**
Třída oděru	ČSN EN 660-2	**Třída T**
Trvalá deformace	ČSN EN 433	**≤ 0,05 mm**
Rozměrová stálost	ČSN EN 434	**< 0,10 %**
Elektrický náboj	ČSN EN 1815	**≤ 2,0 kV**
Chemická odolnost	ČSN EN 423	**Velmi vysoká**
Zatížení kolečkovou židlí	ČSN EN 425	**Odolná**
Barevná stálost	ČSN EN ISO 105-B02	**> 6**
Kročejový útlum	EN 140-8	**5 dB**
Odolnost proti houbám a bakteriím	ČSN EN ISO 846	**Odolná**
Protiskluznost	ČSN EN 16165	**R 10**
Komerční záruka		**15 let**

VELIKOSTI DESEK – DURABLE WOOD

Velikosti desek krytiny Durable Wood jsou různé pro různé barvy:

Rozměr	Barvy
920 × 140 mm	3472, 3475
625 × 110 mm	1801, 1802
625 × 77 mm	8083, 8085, 8086
625 × 143 mm	1827, 1828