DURABLE

ROCK

Heterogenní válcovaná podlahovina s UV PUR ochranou, určená pro maximální zatížení







TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Norma	DURABLE ROCK
Typ krytiny	ČSN EN ISO 10582	**Heterogenní PVC**
Formát		**Role**
Celková tloušťka		**2 mm**
Tloušťka nášlapné vrstvy		**0,7 mm**
Celková hmotnost		**2800 g/m²**
Ochrana povrchu		**UV PUR**
Druh ochrany povrchu		**UV easy clean**
Šířka role		**200 cm**
Balení role		**40 m²**
Provedení spojů		**Svaření šňůrou**
Vlastnosti dle norem		
Klasifikace zatížení	ČSN EN 685	**34/43**
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	**Bfl-s1**
Třída oděru	ČSN EN 660-2	**Třída T**
Trvalá deformace	ČSN EN 433	**≤ 0,05 mm**
Rozměrová stálost	ČSN EN 434	**< 0,10 %**
Elektrický náboj	ČSN EN 1815	**≤ 2,0 kV**
Chemická odolnost	ČSN EN 423	**Velmi vysoká**
Zatížení kolečkovou židlí	ČSN EN 425	**Odolná**
Barevná stálost	ČSN EN ISO 105-B02	**> 6**
Kročejový útlum	EN 140-8	**5 dB**
Odolnost proti houbám a bakteriím	ČSN EN ISO 846	**Odolná**
Protiskluznost	ČSN EN 16165	**R 10**
Komerční záruka		**15 let**





